MITSUBISHI ELECTRIC
AIRE ACONDICIONADO

Especificaciones técnicas Exteriores (HVRF-R2) High COP

MODELO			PURY- EM200YNW-A1	PURY- EM250YNW-A1	PURY- EM300YNW-A1	PURY- EM350YNW-A1	PURY- EM400YNW-A1	PURY- EM450YNW-A1	PURY- EM500YNW-A1
Capacidad Nominal	**Refrigeración / Calefacción**	**kW**	22,4/25	28/31,5	33,5 / 37,5	40 / 45	45 / 50	50 / 56	56 / 63
Consumo Nominal	**Refrigeración / Calefacción**	**kW**	5,13 / 6,23	7,69 / 8,84	8,52 / 9,93*	11,3 / 12,16*	13,84 / 13,88	15,24 / 15,77	18,06 / 17,45
Eficiencia Energética		**EER / COP**	4,36 / 4,01	3,64 / 3,56	3,93 / 3,77*	3,53 / 3,70*	3,25 / 3,60	3,28 / 3,55	3,10 / 3,61
Eficiencia Energética Estacional		**SEER / SCOP**	6,54 / 3,74	6,64 / 3,6	7,17 / 3,6	7,22 / 3,51	6,6 / 3,51	6,78 / 3,51	6,59 / 3,51
Interiores Conectables	**Capacidad Total**		50~150%	50~150%	50~150%	50~150%	50~150%	50~150%	50~150%
	Modelo / Cantidad		WP10 ~WP125 / 1~30	WP10 ~WP125 / 1~37	WP10 ~WP125 / 2~45	WP10 ~WP125 / 2~35	WP10 ~WP125 / 1~40	WP10 ~WP125 / 1~45	WP10 ~WP125 / 1~50
Alimentación		**Fases, V/Hz**	3, 380-400-415V / 50-60Hz	3, 380-400-415V / 50-60Hz	3, 380-400-415V / 50-60Hz	3, 380-400-415V / 50-60Hz	3, 380-400-415V / 50-60Hz	3, 380-400-415V / 50-60Hz	3, 380-400-415V / 50-60Hz
Intensidad Máxima		**A**	16,1	21,8	23,9	30	35,9	36,9	46,9
Diam. Tuberías líquido/gas		**mm**	15,88 / 19,05	15,88 / 22,2	15,88 / 22,2	15,88 /28,58	15,88 /28,58	19,05 / 28,58	19,05 / 28,58
Nivel Sonoro (refrigeración/calefacción)		**dB(A)**	59 / 59	60,5 / 61	61 / 67	62,5 / 64	65 / 69	65,5 / 70	63,5 / 64,5
Potencia sonora (refrigeración/ calefacción)		**dB(A)**	76 / 78	78,5 / 80	80 / 86,5	81 / 83	83 / 88	83 / 89	82 / 84
Caudal de aire del ventilador		**m3/min**	170	185	240	250	315	315	295
Refrigerante R32		**Pre-carga Kg / PCA / TCO_2 eq**	5,2 / 675 / 3,51	5,2 / 675 / 3,51	5,2 / 675 / 3,51	8 / 675 / 5,4	8 / 675 / 5,4	10,8 / 675 / 7,29	10,8 / 675 / 7,29
Dimensiones (Ancho x Alto x Fondo)		**mm**	920 x 1.858 x 740	920 x 1.858 x 740	920 x 1.858 x 740	920 x 1.858 x 740	1.240 x 1.858 x 740	1.240 x 1.858 x 740	1.750 x 1.858 x 740
Peso		**kg**	231	231	231	276	280	305	348
Rango de operación (Refrigeración / Calefacción)		**°C**	-5 ~ +52oC / -20 ~ +15,5oC Th	-5 ~ +52oC / -20 ~ +15,5oC Th	-5 ~ +52oC / -20 ~ +15,5oC Th	-5 ~ +52oC / -20 ~ +15,5oC Th	-5 ~ +52oC / -20 ~ +15,5oC Th	-5 ~ +52oC / -20 ~ +15,5oC Th	-5 ~ +52oC / -20 ~ +15,5oC Th