



Especificaciones técnicas Zubadan

1 MÓDULO

MODELO		PUHY-HP200YNW-A	PUHY-HP250YNW-A	
Capacidad Nominal	Refrigeración / Calefacción (Nominal Max)	kW	22,4 / 25	28 / 31,5
Consumo Nominal	Refrigeración / Calefacción (Nominal Max)	kW	6,45 / 6,11	7,69 / 8,09
Eficiencia Energética	EER / COP / COP*1 (*1: Bajo condiciones EUROVENT)		3,47 / 4,09 / 4,37	3,64 / 3,89 / 4,16
	SEER / SCOP (EN14825)		6,52 / 3,66	6,49 / 3,74
Interiores Conectables	Capacidad Total de la unidad exterior		50 ~ 130%	
	Modelo / Cantidad		P10 ~ P250 / 1~20	P15 ~ P250 / 1~25
Alimentación		Fases, V/Hz	3, 380~415V/50-60Hz	
Intensidad Máxima		A	29,5	29,9
Diam. Tuberías líquido/gas		mm	9,52 / 22,2	9,52 (12,7 si long >= 90 m) / 22,2
Nivel sonoro (refrigeración/calefacción)		dB(A)	53,5 / 54	56 / 57,5
Potencia sonora (refrigeración/calefacción)		dB(A)	73 / 73	75 / 77
Ventilador	Caudal de aire	m³/min	190	210
	Potencia	kW	0,46 x 2	0,46 x 2
Compresor	Potencia	kW	3,8	4,5
Refrigerante R410A	Pre-carga Kg / PCA / TCO ₂ eq		9,8 / 2.088 / 20,5	10,8 / 2.088 / 22,6
Dimensiones (Ancho x Alto x Fondo)		mm	1.240 x 1.858 x 740	
Peso		kg	274	294
Rango de operación (refr/calef)		°C	-5 ~ +52 Ts / -30 ~ +15,5 Th	



2 MÓDULOS

MODELO		PUHY-HP400YSNW-A	PUHY-HP500YSNW-A	
Capacidad Nominal	Refrigeración / Calefacción (Nominal Max)	kW	44,8 / 50	56 / 63
Consumo Nominal	Refrigeración / Calefacción (Nominal Max)	kW	13,33 / 12,62	15,86 / 16,71
Eficiencia Energética	EER / COP / COP*1 (*1: Bajo condiciones EUROVENT)		3,36 / 3,96 / 4,23	3,53 / 3,77 / 4,03
	SEER / SCOP (EN14825)		6,33 / 3,55	6,30 / 3,62
Interiores Conectables	Capacidad Total		50 ~ 130%	
	Modelo / Cantidad		P10 ~ P250 / 1~40	P15 ~ P250 / 1~50
Alimentación		Fases, V/Hz	3, 380~415V/50-60Hz	
Intensidad Máxima		A	29,5	29,9
Diam. Tuberías líquido/gas		mm	12,7 / 28,58	15,88 / 28,58
Nivel sonoro (refrigeración/calefacción)		dB(A)	57 / 57,5	59,5 / 61
Potencia sonora (refrigeración/calefacción)		dB(A)	77 / 77	79 / 81
Módulos*	PUHY-HP#YNW-A		200+200	250+250
Kit de conexión incluido en el set			CMY-Y100VBKZ	CMY-Y100VBKZ
Dimensiones (Ancho x Alto x Fondo)		mm	2.480 x 1.858 x 740	
Refrigerante R410A	Pre-carga Kg / PCA / TCO ₂ eq		19,6 / 2.088 / 40,92	21,6 / 2.088 / 45,10