



Especificaciones técnicas Cassettes SZL

MODELO		MSLZ-25VA	MSLZ-35VA	MSLZ-50VA	MSLZ-60VA
Unidad interior		SLZ-M25FA	SLZ-M35FA	SLZ-M50FA	SLZ-M60FA
Unidad exterior		SUZ-M25VA	SUZ-M35VA	SUZ-M50VA	SUZ-M60VA
Capacidad – Frío Nominal (Min-Máx)	kW	2,5 (1,4-3,2)	3,5 (0,7-3,9)	4,6 (1,0-5,2)	5,7 (1,5-6,3)
Capacidad – Calor Nominal (Min-Máx)	kW	3,2 (1,3-4,2)	4,0 (1,0-5,0)	5,0 (1,3-5,5)	6,4 (1,6-7,3)
Consumo Nominal – Frío	kW	0,65	1,09	1,35	1,67
Consumo Nominal – Calor	kW	0,88	1,07	1,56	2,13
Consumo eléctrico anual – Frío	kWh/año	139	183	253	321
Consumo eléctrico anual – calor	kWh/año	716	843	1191	1559
Coefficiente energético – EER / COP		3,80 / 3,61	3,20 / 3,71	3,40 / 3,20	3,40 / 3,00
Coefficiente energético – SEER (Etiqueta)		6,3 (A++)	6,7 (A++)	6,3 (A++)	6,2 (A++)
Coefficiente energético – SCOP (Etiqueta)*		4,3 (A+)	4,3 (A+)	4,2 (A+)	4,1 (A+)
Unidad Interior – Caudal de aire (B/M2/M1/A)	m³/min	6,0 / 6,5 / 7,0	6,5 / 7,5 / 8,5	6,5 / 8 / 9,5	7 / 9 / 11,5
Unidad Interior – Nivel sonoro (B/M2/M1/A)	dB(A)	24 / 26 / 28	25 / 28 / 31	25 / 30 / 34	27 / 34 / 39
Unidad Interior – Potencia sonora	dB(A)	45	48	51	56
Unidad Interior – Dimensiones al x an x fon (Panel)	mm	245 x 570 x 570 (10 x 625 x 625)	245 x 570 x 570 (10 x 625 x 625)	245 x 570 x 570 (10 x 625 x 625)	245 x 570 x 570 (10 x 625 x 625)
Unidad Interior – Peso (Panel)	kg	15 (3)	15 (3)	15 (3)	15 (3)
Unidad Exterior – Caudal de aire	m³/min	36,3	34,3	45,8	50,1
Unidad Exterior – Nivel sonoro	dB(A)	45	48	48	49
Unidad Exterior – Potencia sonora	dB(A)	59	59	64	65
Unidad Exterior – Dimensiones al x an x fon	mm	550 x 800 x 285	550 x 800 x 285	714 x 800 x 285	880 x 840 x 330
Unidad Exterior – Peso	kg	30	35	41	54
Unidad Exterior – Refrigerante R32	Pre-carga kg / PCA / TCO2 eq	0,65 / 675 / 0,44	0,90 / 675 / 0,61	1,20 / 675 / 0,81	1,25 / 675 / 0,84
Tensión/Fases – Intensidad Máxima	V/F – A	230/1 – 7,0	230/1 – 8,7	230/1 – 13,7	230/1 – 15,1
Diám. tuberías líquido/gas	mm	6,35 / 9,52	6,35 / 9,52	6,35 / 12,7	6,35 / 15,88
Long. Máx. tubería vert/total	m	12 / 20	12 / 20	30 / 30	30 / 30
Rango de operación – T* exterior para refrigeración	°C	-10 ~ +46	-10 ~ +46	-15 ~ +46	-15 ~ +46
Rango de operación – T* exterior para calefacción	°C	-10 ~ +24	-10 ~ +24	-10 ~ +24	-10 ~ +24